



Street Light 150W

Categoria

Alta Potencia, Street Light

SKU

SL-150W

Descripcion

Luminaria pública LED IP65 150W, 50.000 horas de vida útil, 3 años de garantía. LED Seoul – Control de humedad – Protección IK08/ IP65

Información técnica

Nombre

Información

| | |
|---------------------|-----------------|
| Potencia | 150W |
| Tensión | AC100-265V |
| Reemplazo | Halogenado 300W |
| Modelo | SL-150W |
| Conector | Cable (LNT) |
| Corriente | 2560mA |
| Factor de Potencia | 0.9 |
| Protección IP | IP65 |
| Protección IK | IK08 |
| THD | <7% |
| Función Dimeable | No |
| Ángulo de Apertura | 105° |
| Material del Cuerpo | Aluminio |
| Material del Lente | PC |
| Tipo de Chip | 3030 - 144pcs |
| Tamaño de Lámpara | 230x480x48mm |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Peso de Lámpara | 2,35Kg |
| Tamaño de Master | 50,3x23x25,5cm |
| Cantidad por Master | 4pcs |
| Tipo de Blanco | Frío 5700K |
| Flujo Luminoso | 18000lm |
| Lúmenes por Watt | 120 lm.xW |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | No |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 50.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
| Garantía | 3 Años |
| SDCM | 10 |
| Temperatura de Trabajo | -20°C +45°C |
| R9 | Superior |

Descargas

| Archivo | Descarga |
|---|--------------------------------------|
| SL-150W_Fotometria.pdf | Click para descargar |
| MACROLED_MANUAL_Luminarias alumbrado público.pdf | Click para descargar |
| SL-150W MACROLED.ies | Click para descargar |
| 2301_LATAM_027_MACROLED_MANUAL_V3.pdf | Click para descargar |
| MACROLED_Luz de Calle_50_100_150_ficha técnica_V5.pdf | Click para descargar |